



Montage- und Gebrauchsanleitung

AUL 03Z._LK – Automatische Waschrinne aus Edelstahl für Wandmontage, mit Medizinalbatterien und runden Innenecken

Technische Grunddaten

Äußere (innere) Abmessungen:	AUL 03Z.1LK	1250 (1190) x 460 (360) x 1030 (188÷200)
	AUL 03Z.2LK	1900 (1840) x 460 (360) x 1030 (180÷200)
	AUL 03Z.3LK	2500 (2440) x 460 (360) x 1030 (175÷200)
	AUL 03Z.4LK	2995 (2940) x 460 (360) x 1030 (170÷200)
Hebelbatterien	AUL 03Z.1LK	1 Stk.
	AUL 03Z.2LK	2 Stk.
	AUL 03Z.3LK	3 Stk.
	AUL 03Z.4LK	4 Stk.
Durchmesser des Abflusses:		D 40 mm
Webseite:		AUL 03Z.LK

Beschreibung

- AUL 03Z._LK ist eine Waschrinne aus Edelstahl, an die Wand zu montieren. Die Grundausrüstung ist mit an der Rückwand angebrachten Medizinalbatterien ausgestattet.
- Zwecks einfacherer Reinigung sind die Innenecken abgerundet (r 20 mm).
- Auf Bestellung kann die Waschrinne auch mit Sensorsteuerung ausgestattet werden.
- Die Waschrinnen werden in linker oder rechter Ausführung hergestellt – gemäß Lage des Abflusses am jeweiligen Ende bei Blick von vorne.
- Die Waschrinne ist aus Edelstahl AISI 316 gefertigt und vorne und seitlich mit einem Edelstahlmantel versehen.

Installation



Bauseitige Vorbereitung

- Wasseranschluss und -abfluss gemäß Abb.

Montage

- Befestigungsleiste anbringen – Schrauben in Dübel in der Wand schrauben. Die beiliegenden Schrauben und Dübel ermöglichen die Installation der Leiste an eine ausreichend tragfähige Wand (Vollziegel, Beton u.Ä.). Beim Anbringen an eine Wand aus einem anderen Material

D – Abfluss (bei dieser Variante auf der linken Seite)
B – Warmwasser G 1/2"
A – Kaltwasser G 1/2"
A*, B*, D* – linke Variante





(Hohlziegeln, Porenbeton u.Ä.) ist ein für das jeweilige Material bestimmtes Ankermaterial zu verwenden.

2. Waschrinne in die Leiste einhängen und die Waagrechte der Oberkante prüfen.
3. Mittels Schrauben und Dübeln die Stirnenden der Waschrinne sichern.
4. Anschlussschläuche an die Eckventile für Warm- und Kaltwasser anschrauben.
5. Siphon installieren.
6. Fuge zwischen Waschrinne und Wand mit geeignetem Dichtmaterial abdichten, damit kein Wasser eindringen kann.

Lieferumfang

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| • Edelstahlrinne | 1 Stk. |
| • Dübel, Schrauben und Beilagscheiben | 7÷10 Stk. |
| • Kunststoffgeruchssperre | 1 Stk. |
| • Hebelbatterie | 1÷4 Stk. |

Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist aus Edelstahl gemäß ČSN 17 346 hergestellt und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung eingesetzt werden.
- **Zum Reinigen keine chlorhaltigen Mittel verwenden!**
- Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
 - o Metallpolitur – Best.-Nr. 893 121 1,
 - o Edelstahlreiniger – Best.-Nr. 0893 121 – K.

Hinweis

- Wird die Rinne in Betrieben eingesetzt, in denen „schwarzer“ Stahl verarbeitet wird, können am Rinnenboden abgesetzte Metallpartikel dessen Korrosion verursachen. Deshalb ist die Rinne nach jeder Benutzung gut zu spülen, um potenzielle Korrosionsquellen zu beseitigen.